
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ODGRODZENIA POMIESZCZEŃ ARCHIWUM OD CZĘŚCI BIBLIOTEKI W MAGAZYNIE BIBLIOTECZNYM

ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 - działka ew. nr 6614/9

INWESTOR : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ADRES INWESTORA : 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71

KODY CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45342000-6 Roboty związane z montażem ogrodzeń, bram i furtek

45442100-8 Roboty malarskie

BRANŻA : ARCHITEKTONICZNA
BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ : arch. RAFAŁ MIREK

DATA OPRACOWANIA : 17-07-2014

WYKONAWCA : RM Projekt Pracownia
Architektoniczna Rafał Mirek

INWESTOR : PPWSZ Nowy Targ

Data opracowania
17-07-2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYKONANIE ODGRODZENIA POMIESZCZEŃ ARCHIWUM OD CZĘŚCI BIBLIOTEKI W MAGAZYNIE BIBLIOTECZNYM					
1	PRZEGRODZENIE POMIESZCZEŃ				
d.1	KNR 4-03 1009-05 Dla montażu paneli J.w. lecz drzwi	Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm mechanicznie, na podłożu betono- wym, Fi otworu do 10 mm 3*2+2*2 2+3	otwór otwór otwór	10,00 5,00	
				RAZEM	15,00
d.1	KNR 4-03 1017-10 Otwory w obejmach stalowych dla kotew stalo- wych	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 10 mm, głębokość wiercenia do 5 mm 11*2	otwór otwór	22,00	
				RAZEM	22,00
d.1	KNR 2-05 0101-01 Słupek przy- ścienny 40x60 mm J.w. lecz sł- pek pośredni Obejma z płaskownika 40x60 mm Kątownik sta- lowy 60x60x3 mm do moco- wania słupka pośredniego	P.A. Montaż słupków 40x60mm skrajnych dł.2,0 m i pośr.dł.2,99 m, w z kapturkami bia- łymi -4 szt, obejm z płask. 40x60mm - 9 szt oraz śrub M8x25 mm z nakr.- 15 szt i ką- townika 60x60x3m-0,804 kg - w nakl.S bez żurawi samoch. 2,0*4,25*1,1*3/1000,0 2,99*4,25*1,1/1000,0 0,26*15*1,26*1,1/1000,0 0,04*2*2*4,57*1,1/1000,0	t t t t	0,03 0,01 0,01 0,00	
				RAZEM	0,05
d.1	KNR 2-05 0101-04 Rama drzwio- wa	P.A. Wykon.i montaż ramy stalowej z kształtownika zamkniętego kwadratowego 50x50x2mm z dwoma zawiasami regulowanymi, wyposażonej w zamek patentowy zwy- kły oraz klamkę (wszystko w kolorze białym) - w S bez żurawi samoch. (2,0+1,14)*2*2,93*1,1/1000,0	t t	0,02	
				RAZEM	0,02
d.1	KNR 2-02 1206-02 anele prze- gradzające	P.A.Montaż paneli z prętów stal.zgrzewanych 2D typu 8/6/8 ocynkowanych ogniowo i lakier.proszkowo na kolor RAL 9003, oczko 50x200mm,szer.1860mm,z drutu poziome- go 2x8 mm, pionowego 6 mm 1,86*2,0*2	m ² m ²	7,44	
				RAZEM	7,44
d.1	KNR 2-02 1206-01	P.A. Montaż drzwi z panelu 2D typu 8/6/8 z prętów zgrzewanych punktowo, ocynkowa- nego i lakierowanego na kolor RAL 9003, oczko 50x200 mm, z drutu poziomego 2x8mm, pionowego 6 mm 1,14*2,0	m ² m ²	2,28	
				RAZEM	2,28
d.1	KNR 4-01 1204-08	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z po- szpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 32,5	m ² m ²	32,50	
				RAZEM	32,50
d.1	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 32,5	m ² m ²	32,50	
				RAZEM	32,50